

BOVEDILLA

(h) Peralte (mts)	(A) Ancho (mts)	(L) Largo (mts)	Ancho anterior (d) mts
0.13	0.63	HASTA 3.00	0.58
0.14	0.63	HASTA 3.00	0.58
0.15	0.63	HASTA 3.00	0.58
0.19	0.63	HASTA 3.00	0.58
0.14	0.68	HASTA 3.00	0.63
0.15	0.68	HASTA 3.00	0.63



Fabricación de medidas y densidades especiales para cualquier aplicación técnica

APLICACIONES

- Losas de azotea
- Losas de entrepiso



VENTAJAS

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gran ligereza • Aislante térmico • Estabilidad dimensional • Durable • Mínima absorción de agua • Aislante acústico | <ul style="list-style-type: none"> • Fácil de transportar • Sin valor alimenticio para roedores, hongos o bacterias • Reciclable • Auto extinguable • Facilidad y rapidez de colocación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Notas importantes: Toda modulación de losa requiere cálculo estructural previo.
Para información técnica adicional del poliestireno verificar ficha técnica anexa del EPS.

