

# PEGAZULEJO SOVALTO



Fabricantes de Espuma de Poliestireno

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CONCEPTO	PEGAZULEJO
Tipo de Adhesivo	TIPO B
Agua (%)	25.87
Consistencia (cm)	14.7
Trabajabilidad (0-5)	5
Deslizamiento (cm)	0.3
Cortado (0-5)	0
Ajustabilidad (min)	25
Tiempo Abierto (min)	22
Densidad (g/ml)	1.63
Tensión CS (loseta C,5') (N/mm <sup>2</sup> )	0.525
Tensión TA (loseta A,15') (N/mm <sup>2</sup> )	0.695
Resistencia a la compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	90



**Estos rendimientos son estimados ya que pueden variar en la práctica de acuerdo a las condiciones climáticas y prácticas de aplicación.**



## DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en polvo formulado con cemento portland, agregados inertes y aditivos químicos especiales que lo hacen un producto con magnífica trabajabilidad y absorción.

## APLICACIONES

Se emplea como adhesivo para piso y pegazulejos tradicionales de alta absorción de agua con gran ventaja sobre los productos económicos que existen en el mercado.